



KONVOX ÉLINGUE RONDE 1 TONNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'élingue ronde KONVOX est le choix idéal pour les opérations de levage exigeantes. Cette élingue ronde 1 tonne (1000 kg) combine robustesse et flexibilité. Grâce à sa certification TÜV, vous pouvez compter sur une sécurité et une durabilité maximales, facilement vérifiables via l'étiquette bleue cousue.

DISPONIBILITÉ

Description du produit	Référence	Code EAN
Konvox Elingue ronde 1 tonne 0,5m	LAZE1400-1779	8717568991306
Konvox Elingue ronde 1 tonne 1m violet	LAZE1400-1783	8717568991313
Konvox Elingue ronde 1 tonne 1,5m violet	LAZE1400-1789	8717568991320
Konvox Elingue ronde 1 tonne 2m violet	LAZE1400-1793	8717568991337

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Spécifications
Matériau (sangle et âme)	PES (polyester)
Longueurs disponibles en m ¹	0,5 – 1 – 1,5 – 2
Largeur de la sangle en mm	45
Épaisseur de la sangle en mm	4
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – levage droit	1
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – en boucle en U	2
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – en boucle simple	0.8
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes - 0° - 45° Angle de levage	1.4
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes - 45° - 90° Angle de levage	1
Couleur	Violet
Poids en kg selon longueur	0,18 – 0,31 – 0,44 – 0,58
SF (Safety Factor) facteur de sécurité	7:1
Connecteurs	Non
Force de rupture (kN)	70
Standardisation (produit selon)	EN1492-1
Certifié TÜV	Oui

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Avant chaque utilisation, inspectez visuellement l'élingue pour détecter toute usure, décoloration ou trace de brûlure. N'utilisez jamais l'élingue sur des arêtes vives sans protection adaptée. Assurez-vous qu'elle ne comporte ni nœuds ni torsions. Critères de mise au rebut :

- Étiquette manquante ou illisible
- Gaine ou âme déchirée ou endommagée

N'utilisez qu'avec un palan droit, une boucle en U ou en battant. Rangez-la dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière de soleil directe et des produits chimiques agressifs.

APPLICATION

Une élingue ronde peut être utilisée pour soulever et déplacer des charges. Par exemple, dans la secteur de la construction, de l'industrie et de la logistique. Son utilisation dépend de la nature de la charge, de la méthode de levage et des exigences de sécurité.

UTILISATION

Passez l'élingue autour de la charge, puis insérez une extrémité dans la boucle de l'autre pour former une structure de levage sécurisé et solide.

Il ne doit y avoir aucune personne sous la charge. Utilisez uniquement des crochets lisses et arrondis avec un rayon adapté. Si le frottement de l'élingue ronde est inévitable, utilisez des manchons de protection. Veillez à ce que le point de levage soit situé au-dessus du centre de gravité de la charge afin de garantir un levage équilibré. Dans le cas contraire, la charge peut glisser hors de l'élingue ronde. N'utilisez jamais une élingue ronde pour une capacité de levage supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Ne déplacez jamais la charge à soulever à l'intérieur de l'élingue. Évitez également de faire traîner la sangle au sol ou sur des surfaces rugueuses.

WLL 1000 kg SF 7	
2000kg	800kg
0° - 45°	45° - 60°
1400kg	1000kg



Version: Konvox Elingue ronde 1T 1.0 TDS - FR