



KONVOX SANGLE D'ARRIMAGE 25MM, AVEC CLIQUET HD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La sangle d'arrimage KONVOX, d'une largeur de 25 mm et dotée d'un solide cliquet HD, est la solution idéale pour arrimer les charges de manière sûre et fiable. Grâce à sa conception monobloc (sans fin), la sangle d'arrimage est extrêmement polyvalente et facile à utiliser. Le solide cliquet assure un serrage rapide et efficace, tandis que la sangle en polyester robuste offre une sécurité maximale pendant le transport.

DISPONIBILITÉ

Description du produit	LAZE1425-0205	8713331022932
Konvox Sangle d'arrimage 25mm Cliquet HD 3m 1500daN Orange	LAZE1425-0207	8713331023175
Konvox Sangle d'arrimage 25mm Cliquet HD 5m 1500daN Orange	LAZE1425-0205	8713331022932

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique	Spécifications
Matériau de la Sangle	PES (Polyester)
Longueur de la Sangle en mètres (totale)	5, 7
Largeur de la Sangle en mm	25
Longueur de la pièce avec cliquet en cm	-
Longueur de la pièce sans cliquet en cm	-
LC (Lashing Capacity) in daN	750/1500
Couleur de la Sangle	Orange
Élément de tension	Cliquet HD
Type de crochet	-
STF (Standard Tension Force) in daN	25
SHF (Standard Hand Force) daN	105
Norme de fabrication	EN12195-2
Certifié TÜV	Oui
Type de Sangle	Sans fin – monobloc
Allongement in %	Maximum 7
Poids en kg	0.55, 0.64

ARTICLES ASSOCIÉS

Description du produit	Référence article	EAN-code
Konvox antidérapant 200 x 150 x 8mm set de 4 pièces	LAZE1400-3424	8717568994598

SÉCURITÉ ET CONSIGNES D'UTILISATION

Toujours inspecter visuellement la Sangle avant utilisation. Les Sangles d'arrimage ne sont PAS adaptées au levage de charges. Vérifiez les schémas d'arrimage ou les tableaux LC avant l'utilisation si nécessaire. Ne pas utiliser sur des arêtes vives sans protection. Assurez-vous qu'il n'y a pas de nœuds ou de torsions dans la Sangle. Critères de rejet : étiquette endommagée ou manquante, Sangle déchirée, cliquet, crochet ou boucle défectueux.

