



KONVOX SANGLE D'ARRIMAGE 50MM, AUTO-ENROULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La sangle d'arrimage autorétractable KONVOX rend l'arrimage des charges plus facile que jamais. Cette sangle d'arrimage innovante d'une largeur de seulement 50 mm, fabriquée en polyester de haute qualité, est équipée de crochets en acier plastifié (avec gaine en plastique) et d'un système d'enroulement automatique convivial.

DISPONIBILITÉ

Description du produit	Référence article	EAN-code
Konvox Sangle d'arrimage 50mm auto-enroul. 3m 1500daN Orange	LAZE1450-0303	8713331022208

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique	Spécifications
Matériau de la Sangle	PES (Polyester)
Longueur de la Sangle en mètres (totale)	3
Largeur de la Sangle en mm	50
Longueur de la pièce avec cliquet en cm	-
Longueur de la pièce sans cliquet en cm	-
LC (Lashing Capacity) in daN	750/1500
Couleur de la Sangle	Orange
Élément de tension	Cliquet auto-enroulement
Type de crochet	Crochet - plastifié
STF (Standard Tension Force) in daN	180
SHF (Standard Hand Force) daN	50
Norme de fabrication	EN12195-2
Certifié TÜV	Oui
Type de Sangle	Sans fin – monobloc
Allongement in %	Maximum 7
Poids en kg	1.49

ARTICLES ASSOCIÉS

Description du produit	Référence article	EAN-code
Konvox antidérapant 200 x 150 x 8mm set de 4 pièces	LAZE1400-3424	8717568994598
Konvox Protège-coins blanc pour sangle de 50 mm	LAZE1400-0720	8717568994390

SÉCURITÉ ET CONSIGNES D'UTILISATION

Toujours inspecter visuellement la Sangle avant utilisation. Les Sangles d'arrimage ne sont PAS adaptées au levage de charges. Vérifiez les schémas d'arrimage ou les tableaux LC avant l'utilisation si nécessaire. Ne pas utiliser sur des arêtes vives sans protection. Assurez-vous qu'il n'y a pas de nœuds ou de torsions dans la Sangle. Critères de rejet : étiquette endommagée ou manquante, Sangle déchirée, cliquet, crochet ou boucle défectueux.

