



KONVOX SANGLE D'ARRIMAGE 50MM, AVEC CLIQUET HD & CROCHET

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La sangle d'arrimage KONVOX de 50 mm de large est un modèle du genre. Cette sangle d'arrimage en deux parties, équipée d'un robuste cliquet HD et d'un crochet soudé, offre la solution ultime pour arrimer efficacement et en toute sécurité des charges lourdes. Le puissant cliquet assure un serrage rapide et sûr, tandis que le crochet soudé garantit une fixation sûre et fiable aux points de fixation. Cette combinaison solide permet d'arrimer la charge de manière fiable pendant le transport, tout en maintenant la sécurité et la commodité.

DISPONIBILITÉ

Description du produit	Référence article	EAN-code
Konvox Sangle d'arrimage 50mm cliq/croc HD 5m 5000daN Orange	LAZE1450-0005	8713331023342
Konvox Sangle d'arrimage 50mm cliq/croc HD 7m 5000daN Orange	LAZE1450-0007	8713331023373
Konvox Sangle d'arrimage 50mm cliq/croc HD 9m 5000daN Orange	LAZE1450-0009	8713331022970

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique	Spécifications
Matériau de la Sangle	PES (Polyester)
Longueur de la Sangle en mètres (totale)	5, 7, 9
Largeur de la Sangle en mm	50
Longueur de la pièce avec cliquet en cm	50
Longueur de la pièce sans cliquet en cm	450, 650, 850
LC (Lashing Capacity) in daN	2500/5000
Couleur de la Sangle	Orange
Élément de tension	Cliquet HD
Type de crochet	Crochet pointu soudé
STF (Standard Tension Force) in daN	350
SHF (Standard Hand Force) daN	50
Norme de fabrication	EN12195-2
Certifié TÜV	Oui
Type de Sangle	Deux pièces
Allongement in %	Maximum 7
Poids en kg	1.97, 2.21, 2.42

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

ARTICLES ASSOCIÉS

Description du produit	Référence article	EAN-code
Konvox antidérapant 200 x 150 x 8mm set de 4 pièces	LAZE1400-3424	8717568994598
Konvox Protège-coins blanc pour sangle de 50 mm	LAZE1400-0720	8717568994390

SÉCURITÉ ET CONSIGNES D'UTILISATION

Toujours inspecter visuellement la Sangle avant utilisation. Les Sangles d'arrimage ne sont PAS adaptées au levage de charges. Vérifiez les schémas d'arrimage ou les tableaux LC avant l'utilisation si nécessaire. Ne pas utiliser sur des arêtes vives sans protection. Assurez-vous qu'il n'y a pas de nœuds ou de torsions dans la Sangle. Critères de rejet : étiquette endommagée ou manquante, Sangle déchirée, cliquet, crochet ou boucle défectueux.

