



KONVOX ZAWIESIE PASOWE 1 TONOWE

INFORMACJE OGÓLNE

Zawiesie pasowe KONVOX z wzmocnionymi pętlami to idealny wybór do wymagających prac związanych z podnoszeniem ciężarów. Nasze 1-tonowe (1000 kg) zawiesie pasowe oferuje wytrzymałość i elastyczność w jednym. Dzięki certyfikacji TÜV można polegać na maksymalnym bezpieczeństwie i trwałości, które można sprawdzić na wszytej niebieskiej etykiecie.

WARIANTY PRODUKTU

Wymiary	Symbol katalogowy	Numer EAN
Konvox Zawiesie pasowe 1-tonowe 1m fioletowe	LAZE1400-1930	8717568991016
Konvox Zawiesie pasowe 1-tonowe 2m fioletowe	LAZE1400-1937	8717568991023
Konvox Zawiesie pasowe 1-tonowe 3m fioletowe	LAZE1400-1943	8717568991030
Konvox Zawiesie pasowe 1-tonowe 4m fioletowe	LAZE1400-1948	8717568991047

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cechy	Specyfikacja
Materiał (taśma i rdzeń)	PES (poliester)
Długość taśmy w m ¹	1, 2, 3, 4
Szerokość taśmy w mm	30
Grubość taśmy w mm	6
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach – zawiesie proste	1
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach – zawiesie w pętli U	2
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach – zawiesie w pętli	0.8
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach - 0° - 45° Kąt podnoszenia	1.4
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach - 45° - 90° Kąt podnoszenia	1
Kolor materiału zawiesia	fioletowy
Waga zawiesia w kg	0.24, 0.4, 0.56, 0.71
SF (Safety Factor) współczynnik bezpieczeństwa	7:1
Elementy łączące	2x wzmocnione pętle
Siła zrywania (kN)	70
Standaryzacja (wyprodukowano zgodnie z)	EN1492-1
Certyfikat TÜV	Posiada

PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić zawiesie pasowe pod kątem zużycia, odbarwień i śladów przypalenia. Nigdy nie używaj na ostrych krawędziach bez zabezpieczenia narożników. Upewnij się, że na pasku nie ma węzłów ani skręceń. Kryteria wykluczenia produktu z możliwości użytkowania obejmują: uszkodzoną lub brakującą etykietę, brak lub uszkodzenie tulei lub rdzenia. Używać wyłącznie poprzez podnoszenie gdy jest wyprostowane, w pętli U lub w pętli wiązanej. Przechowywać w suchym, czystym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i żrących chemikaliów.

ZASTOSOWANIE

Zawiesie pasowe może być używane do podnoszenia i przemieszczania ładunków. Na przykład w budownictwie, przemyśle i logistyce. Jego użycie zależy od charakteru ładunku, metody podnoszenia i wymogów bezpieczeństwa.

UŻYCIE

Zawiesie pasowe należy umieścić wokół przedmiotu, a następnie przeciągnąć jeden koniec przez pętlę drugiego końca zawiesia, tworząc solidną i bezpieczną konstrukcję podnoszącą. Żadne osoby nie powinny znajdować się pod ładunkiem, należy używać tylko gładko zaokrąglonych haków o odpowiednim promieniu. Jeśli tarcie okrągłego zawiesia jest nieuniknione, użyj dodatkowego podkładu. Upewnij się, że punkt podnoszenia znajduje się powyżej środka ciężkości ładunku, aby zapewnić zrównoważone podnoszenie. W przeciwnym razie ładunek może wyslizgnąć się z zawiesia. Nigdy nie używaj zawiesi dla większego obciążenia roboczego niż wskazane na etykiecie. Nigdy nie przesuwaj ładunku, który ma zostać podniesiony przy użyciu zawiesia. Ponadto należy unikać przeciągania zawiesia po ziemi lub nierównych powierzchniach.

WLL 1000 kg SF 7	
 2000kg	 800kg
 0° - 45° 1400kg	 45° - 60° 1000kg

