



KONVOX ZAWIESIE PETLOWE 1 TONE

INFORMACJE OGÓLNE

Zawiesie petlowe KONVOX to idealny wybór do wymagających zadań związanych z podnoszeniem. To 1-tonowe (1000 kg) okrągłe zawiesie oferuje wytrzymałość i elastyczność w jednym. Dzięki certyfikacji TÜV można polegać na maksymalnym bezpieczeństwie i trwałości, które można sprawdzić na wszytej niebieskiej etykiecie.

DOSTĘPNOŚĆ

Wymiary	Numer katalogowy	Kod EAN
Konvox Zawiesie petlowe 1 ton 0,5m fioletowy	LAZE1400-1779	8717568991306
Konvox Zawiesie petlowe 1 ton 1m fioletowy	LAZE1400-1783	8717568991313
Konvox Zawiesie petlowe 1 ton 1,5m fioletowy	LAZE1400-1789	8717568991320
Konvox Zawiesie petlowe 1 ton 2m fioletowy	LAZE1400-1793	8717568991337

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Cechy	Specyfikacja
Materiał (taśma i rdzeń)	PES (poliester)
Długość taśmy w m ¹	0.5, 1, 1.5, 2
Szerokość taśmy w mm	45
Grubość taśmy w mm	4
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach - prosta	1
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach - pętla U	2
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach - pętla	0.8
WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach - 0° - 45° Kąt podnoszenia	1.4
WLL (Working Load Limit) w tonach - 45° - 90° Kąt podnoszenia	1
Kolor materiału opony	fioletowy
Waga w kg	0,18, 0,31, 0,44, 0,58
SF (Safety Factor) współczynnik bezpieczeństwa	7:1
Złącza	Brak
Siła zrywająca (kN)	70
Standaryzacja (wyprodukowano zgodnie z)	EN1492-2
Certyfikat TÜV	Tak

OPCJE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić zawiesie petlowe pod kątem zużycia, odbarwień i śladów przypalenia. Nigdy nie używaj na ostrych krawędziach bez zabezpieczenia narożników. Upewnij się, że na pasku nie ma węzłów ani skręceń. Kryteria odrzucenia obejmują: uszkodzoną lub brakującą etykietę, (nie)rozdartą lub uszkodzoną tuleję lub rdzeń. Używać wyłącznie w prostym podnośniku, pętli U lub bijaku. Przechowywać w suchym, czystym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i agresywnych chemikaliów.

ZASTOSOWANIE

Zawiesie petlowe może być używane do podnoszenia i przemieszczania ładunków. Na przykład w budownictwie, przemyśle i logistyce. Jego użycie zależy od charakteru ładunku, metody podnoszenia i wymogów bezpieczeństwa.

UŻYCIE

Zawiesie petlowe należy umieścić wokół przedmiotu, a następnie przeciągnąć jeden koniec przez pętlę drugiego końca zawiesia, tworząc solidną i bezpieczną konstrukcję podnoszącą. Żadne osoby nie powinny znajdować się pod ładunkiem, należy używać tylko gładko zaokrąglonych haków o odpowiednim promieniu. Jeśli tarcie okrągłego zawiesia jest nieuniknione, użyj rękawów. Upewnij się, że punkt podnoszenia znajduje się powyżej środka ciężkości ładunku, aby zapewnić zrównoważone podnoszenie. W przeciwnym razie ładunek może wyslizgnąć się z zawiesia okrągłego. Nigdy nie używaj zawiesi okrągłych dla większego obciążenia roboczego niż wskazane na etykiecie. Nigdy nie przesuwaj ładunku, który ma zostać podniesiony w zawiesiu okrągłym. Ponadto należy unikać przeciągania zawiesia po ziemi lub nierównych powierzchniach.

WLL 1000 kg SF 7	
2000kg	800kg
0° - 45°	45° - 60°
1400kg	1000kg

