



## KONVOX ZAWIESIE PĘTLOWE 2 TONOWE

### INFORMACJE OGÓLNE

Zawiesie petlowe KONVOX to idealny wybór do wymagających zadań związanych z podnoszeniem. Nasze 2-tonowe (2000 kg) zawiesie pętlowe oferuje wytrzymałość i elastyczność w jednym. Dzięki certyfikacji TÜV można polegać na maksymalnym bezpieczeństwie i trwałości, które można sprawdzić na wszytej niebieskiej etykiecie.

### WARIANTY PRODUKTU

| Wymiary                                       | Numer katalogowy | Kod EAN       |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|
| Konvox Zawiesie pętlowe 2 tonowe 1m zielony   | LAZE1400-1810    | 8717568991375 |
| Konvox Zawiesie pętlowe 2 tonowe 1,5m zielony | LAZE1400-1814    | 8717568991382 |
| Konvox Zawiesie pętlowe 2 tonowe 2m zielony   | LAZE1400-1818    | 8717568991399 |
| Konvox Zawiesie pętlowe 2 tonowe 3m zielony   | LAZE1400-1824    | 8717568991412 |

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| Cechy                                                                     | Specyfikacja           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiał (taśma i rdzeń)                                                  | PES (poliester)        |
| Długość taśmy w m <sup>1</sup>                                            | 1, 1.5, 2, 3           |
| Szerokość taśmy w mm                                                      | 48                     |
| Grubość taśmy w mm                                                        | 6                      |
| WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach – zawiesie proste          | 2                      |
| WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach – zawiesie w pętli U       | 4                      |
| WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach – zawiesie w pętli         | 1.6                    |
| WLL (dopuszczalne obciążenie robocze) w tonach - 0° - 45° Kąt podnoszenia | 2.8                    |
| WLL (Working Load Limit) w tonach - 45° - 90° praca pod kątem podnoszenia | 2                      |
| Kolor materiału zawiesia                                                  | Zielony                |
| Waga zawiesia w kg                                                        | 0.51, 0.74, 0.95, 1.38 |
| SF (Safety Factor) współczynnik bezpieczeństwa                            | 7:1                    |
| Elementy łączące                                                          | Brak                   |
| Siła zrywająca (kN)                                                       | 140                    |
| Standaryzacja (wyprodukowano zgodnie z)                                   | EN 1492-2              |
| Certyfikat TÜV                                                            | Posiada                |

## OPCJE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić zawiesie pętlowe pod kątem zużycia, odbarwień i śladów przypalenia. Nigdy nie używaj na ostrych krawędziach bez zabezpieczenia narożników. Upewnij się, że na pasku nie ma węzłów ani skręceń. Kryteria odrzucenia obejmują: uszkodzoną lub brakującą etykietę, brak lub uszkodzenie tulei lub rdzenia. Używać wyłącznie podnosząc gdy jest wyprostowane, w pętli U lub w pętli. Przechowywać w suchym, czystym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i żrących chemikaliów.

## ZASTOSOWANIE

Zawiesie pętlowe może być używane do podnoszenia i przemieszczania ładunków. Na przykład w budownictwie, przemyśle i logistyce. Jego użycie zależy od charakteru ładunku, metody podnoszenia i wymogów bezpieczeństwa.

## UŻYCIE

Zawiesie pętlowe należy umieścić wokół przedmiotu, a następnie przeciągnąć jeden koniec przez pętlę drugiego końca zawiesia, tworząc solidną i bezpieczną konstrukcję podnoszącą. Żadne osoby nie powinny znajdować się pod ładunkiem, należy używać tylko gładko zaokrąglonych haków o odpowiednim promieniu. Jeśli tarcie okrągłego zawiesia jest nieuniknione, użyj dodatkowego podkładu. Upewnij się, że punkt podnoszenia znajduje się powyżej środka ciężkości ładunku, aby zapewnić zrównoważone podnoszenie. W przeciwnym razie ładunek może wyslizgnąć się z zawiesia. Nigdy nie używaj zawiesi dla większego obciążenia roboczego niż wskazane na etykiecie. Nigdy nie przesuwaj ładunku, który ma zostać podniesiony przy użyciu zawiesia. Ponadto należy unikać przeciągania zawiesia po ziemi lub nierównych powierzchniach.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>WLL</b><br>2000 kg<br>SF 7 |                     |
| 4000kg<br>U                   | 1600kg<br>D         |
| 0° - 45°<br>2800kg            | 45° - 60°<br>2000kg |

